

## TAK-TY™ Klettverschlusskabelbinder

- Das weiche Material kann sicher auf Hochleistungs-Kabeln verwendet werden und schützt gegen Überspannung
- Kabelbinder mit Schlaufe - Schlitz ermöglicht Vorwickeln der Bündel
- Immer wieder einstellbar, lösbar und wieder verwendbar

- Betriebstemperatur: -18 bis 104°C

Hinweis: Eine Überlappung von mindestens 50,8 mm ist erforderlich, um die Zugfestigkeit zu gewährleisten




HLT (Laschen-Klettbinder)



HLS (Klettbinder-Streifen)



HLM/HLS (Rollen)



Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Max. Bündeldurchm. mm	Min. Zugfestigkeit N	Std. Pack. Größe	Std. Karton Größe
---------------	----------	-----------	-----------------------	----------------------	------------------	-------------------

### Laschen-Klettbinder – Schlitz ermöglicht Vorwickeln der Bündel

HLT2I-X0	203	12.7	49	178	10	100
HLT3I-X0	305	12.7	81	178	10	100

### Klettbinder-Streifen – Perforierungen für praktische Streifen in den Längen 152 mm, 305 mm und 457 mm

HLS1.5S-X0	152	19.1	38	222	10	100
HLS3S-X0	305	19.1	81	222	10	100
HLS5S-X0	457	19.1	127	222	10	100

Artikelnummer	Länge m	Breite mm	Max. Bündeldurchm. mm	Min. Zugfestigkeit N	Std. Pack. Größe	Std. Karton Größe
---------------	---------	-----------	-----------------------	----------------------	------------------	-------------------

### Endlosrollen mit 4,5 m (15 ft) und 23 m (75 ft) – Lassen sich auf die gewünschte Länge zuschneiden, keine Schnittabfälle

HLM-15R0	4.6	8.4	Diverse	80	1	10
HLS-15R0	4.6	19.1	Diverse	222	1	10
HLS-75R0	22.9	19.1	Diverse	222	1	10

## Farbtabelle

Farbe	PANDUIT -Zusatz
Schwarz	0
Rot	2
Orange	3
Gelb	4
Grün	5

Farbe	PANDUIT -Zusatz
Blau	6
Grau	8
Weiß	10
Kastanienbraun	12