

WERKZEUGSCHALTER

PRODUKTNUMMER 2701.6801



TECHNISCHE DATEN

Produktnummer	2701.6801																
Geschäftsbereich	Elektrowerkzeugschalter																
Produktmanager	Müller																
Produktfamilie	Werkzeugschalter																
EW-Kategorie	DC-Steller																
Betätigungsart	direkt																
Verpackungseinheit	24																
Verpackungsart	im Karton																
Gewicht	80.000 g																
Hilfskontakte	mit Überbrückungskontakt																
ROHS Konform	ja																
Kunde	(Hilti)																
Schaltfunktion	Umschalter (DPDT) / Schließer (SPNO)																
Material fester Kontakt	Ag																
Vertriebsstatus	Y+																
Kontaktsystem	<table><tr><td>→ Schaltfunktion</td><td>Schliesser</td></tr><tr><td>→ Polzahl</td><td>1</td></tr><tr><td>→ Mechanische Lebensdauer</td><td>1E5</td></tr><tr><td>→ Elektrische Lebensdauer</td><td>1E5</td></tr><tr><td>→ Schaltfunktion</td><td>Umschalter</td></tr><tr><td>→ Polzahl</td><td>2</td></tr><tr><td>→ Mechanische Lebensdauer</td><td>5E4</td></tr><tr><td>→ Elektrische Lebensdauer</td><td>5E4</td></tr></table>	→ Schaltfunktion	Schliesser	→ Polzahl	1	→ Mechanische Lebensdauer	1E5	→ Elektrische Lebensdauer	1E5	→ Schaltfunktion	Umschalter	→ Polzahl	2	→ Mechanische Lebensdauer	5E4	→ Elektrische Lebensdauer	5E4
→ Schaltfunktion	Schliesser																
→ Polzahl	1																
→ Mechanische Lebensdauer	1E5																
→ Elektrische Lebensdauer	1E5																
→ Schaltfunktion	Umschalter																
→ Polzahl	2																
→ Mechanische Lebensdauer	5E4																
→ Elektrische Lebensdauer	5E4																
Polzahl	1 - polig																
Anschlüsse	Akkuseite: Lötanschluss, mit angeschweissten Kontaktklammern, 4.8 x 0.8 Motorseite: Lötanschluss, Litzen angelötet, 4.8 x 0.8																
Mechanische Lebensdauer	1E5																
Schaltleistung Nordamerika	25 A 18 V DC																
Schutzart	→ Anschluss IP 40 → Betätiger IP 40																
Betätiger und Zusatzbetätiger	Drücker: PA glasfaserverstärkt, schwarz, Sonderausführung R-L Hebel: PA glasfaserverstärkt, schwarz, Sonderausführung Einschaltsperr: in Mittelstellung																

Gehäusebeschreibung	Deckel: PA glasfaserverstärkt, schwarz Sockel: PA glasfaserverstärkt, schwarz	
Anschlussoberfläche	→ Lageranschluss → Außenanschluss	versilbert versilbert
Kontaktmaterial	Ag	
Kontaktabstand	> 1,8 mm	
Elektronik Basisfunktion	Pulsbreitensteller DC	
Elektronik Zusatzfunktion	Steuerung	
Analog/digital	analog	
Elektronikabgleich Θ / Spannungsbereich	18V DC	
Kühlkörper Material	Kupfer	
Rating Code UL	R 157	
Kontaktart	Abhebekontakt	
Prüfzeichen	UL	
Zusatzbeschriftung	318 385 / Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062	
Zusatzbeschriftung Verpackung	318 385	
Befestigungsart	Befestigung durch Einlegen	

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle Maßangaben sind unverbindlich.
Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Marquardt GmbH · Schloss-Straße 16 · 78604 Rietheim-Weilheim · Deutschland
Telefon: +49 (0) 7424 / 99-0 · Fax: +49 (0) 7424 / 99-2399 · www.marquardt.com · marquardt@marquardt.de