

Allgemeine Informationen General Information

	K7Axxxxxxx Wechselstromausführung alternating current version
Abmessungen (B x T x H) Dimensions (W x D x H)	265 x 235 x 370 mm
Kabeltrommeldurchmesser Cable reel diameter	250 mm
Gewicht Weight	1,90 kg – 9,40 kg 1.90 kg – 9.40 kg
Schutzklasse Protection class	I
Schutzart Protection rating	IP44
Normen Standards	DIN EN 61242 AFPS GS 2014:01 PAK DIN EN 0620-1 DGUV-I 203-006 konform
Betriebsspannung Operating voltage	L/N/PE 230 V ~ 50 Hz
Nennleistung (maximal zulässige Anschlussleitung) Power rating (maximum permissible connection cable)	1.100 Watt (aufgewickelt) 1,100 watts (wound up) 3.500 Watt (abgewickelt) 3,500 watts (unwound)
Umgebungstemperatur Surrounding temperature	- 25°C ... + 40°C
Kindersicherung Child protection (shutter)	nein no
Überhitzungsschutz Overheating protection	ja (1-polig) yes (1-pole)
Leistungsart Cable type	H05VV-F – H05RR-F – H07RN-F – H07BQ-F – AT-N07V3V3-F
Leitungslänge Cable length	25 m – max. 50 m
Leistungsquerschnitte Cable cross-sections	1,5 mm ² – 2,5 mm ² 1.5 mm ² – 2.5 mm ²
Leitungsfarben Cable colours	schwarz – rot – orange – gelb black – red – orange – yellow
Herstellergarantie Manufacturer's warranty	2 Jahre 2 years

Allgemeine Informationen General Information

	K7ADxxxxxxxxx Drehstromausführung three-phase current version
Abmessungen (B x T x H) Dimensions (W x D x H)	265 x 260 x 370 mm
Kabeltrommeldurchmesser Cable reel diameter	250 mm
Gewicht Weight	2,45 kg – 8,60 kg 2.45 kg – 8.60 kg
Schutzklasse Protection class	I
Schutzart Protection rating	IP44
Normen Standards	DIN EN 61316 AFPS GS 2014:01 PAK IEC 60309 DGVU-I 203-006 konform
Betriebsspannung Operating voltage	3/N/PE 400 V ~ 50 Hz
Nennleistung (maximal zulässige Anschlussleitung) Power rating (maximum permissible connection cable)	3.000 Watt (aufgewickelt) 3,000 watts (wound up) 9.500 Watt (abgewickelt) 9,500 watts (unwound)
Umgebungstemperatur Surrounding temperature	- 25°C ... + 40°C
Kindersicherung Child protection (shutter)	nein no
Überhitzungsschutz Overheating protection	ja (3-polig) yes (3-pole)
Leitungsart Cable type	H07RN-F – H07BQ-F – AT-N07V3V3-F
Leitungslänge Cable length	max. 20 m
Leitungsquerschnitte Cable cross-section	2,5 mm ² 2.5 mm ²
Leitungsfarben Cable colours	schwarz – orange – gelb black – orange – yellow
Herstellergarantie Manufacturer's warranty	2 Jahre 2 years