

Wendelleitungen

Polyurethan-Wendelleitungen werden überall dort eingesetzt, wo es bei gestreckten Leitungen Verwicklungen gäbe. Die enorme Dehnfähigkeit und Rückstellkraft des Leitungsmaterials über Jahre hinaus, sowie der öl- und säurefeste, mechanisch höchst belastbare Kabelmantel, der selbst bei tiefsten Temperaturen flexibel bleibt, machen unsere Spiralkabel unentbehrlich für Handwerk und Industrie.

Mantel: H07BQ-F, Farbe: orange



Bestell-Nummer:	Aderzahl/ Querschnitt	Wendellänge	Arbeitslänge	Länge Kabelenden
W 2810	2 x 1,0mm ²	1000 mm	5 m	1. Seite 200 mm, 2. Konturenstecker
W 3010	3 G 1,0mm ²	700 mm	3,5 m	1. Seite 400 mm, 2. Winkelstecker
W 3015	3 G 1,5mm ²	1200 mm	5 m	1. Seite 400 mm, 2. Winkelstecker
W 301525		500 mm	2,5 m	200 mm, glatt
W 301550	3 G 1,5mm ²	1000 mm	5 m	200 mm, glatt
W 301575		1500 mm	7,5 m	200 mm, glatt
W 302525		500 mm	2,5 m	200 mm, glatt
W 302550	3 G 2,5mm ²	1000 mm	5 m	200 mm, glatt
W 302575		1500 mm	7,5 m	200 mm, glatt
W 4075	4 G 0,75mm ²	700 mm	4 m	300 mm, glatt
W 4075 MAX	4 G 0,75mm ²	950 mm	5 m	300 mm, glatt
W 5015	5 G 1,5mm ²	750 mm	3,5 m	400 mm, glatt
W 5015 MAX	5 G 1,5mm ²	1100 mm	5 m	400 mm, glatt
W 501525		500 mm	2,5 m	200 mm, glatt
W 501550	5 G 1,5mm ²	1000 mm	5 m	200 mm, glatt
W 501575		1500 mm	7,5 m	200 mm, glatt
W 502525		500 mm	2,5 m	200 mm, glatt
W 502550	5 G 2,5mm ²	1000 mm	5 m	200 mm, glatt
W 502575		1500 mm	7,5 m	200 mm, glatt
W 701525		500 mm	2,5 m	200 mm, glatt
W 701550	7 G 1,5mm ²	1000 mm	5 m	200 mm, glatt
W 701575		1500 mm	7,5 m	200 mm, glatt